

T R E Ś Ć

	Str.
SŁOWO WSTĘPNE	3
PRZEDMOWA	5
I. METODA ROZWIĄZANIA ZAGADNIENIA PODSTAWOWEGO	7
II. WYKREŚLANIE LINII GEODEZYJNYCH NA POWIERZCHNI KADŁUBA	12
A. Prowadzenie normalnej do powierzchni	14
B. Prowadzenie stycznej do danej krzywej na powierzchni	14
C. Prowadzenie płaszczyzny przez dwie proste przecinające się wzajemnie	16
D. Wyznaczenie punktu przecięcia się krawędzi dowolnego przekroju kadłuba z daną płaszczyzną	17
III. PODSTAWY TEORETYCZNE	18
IV. UŁOŻENIE NA POWIERZCHNI KADŁUBA PASA DANEJ SZEROKOŚCI POSIADAJĄCEGO OŚ GEODEZYJNĄ	21
A. Konstrukcja binormalnej do danej krzywej przy pomocy płaszczyzny ściśle stycznej	22
B. Obrót binormalnej do położenia równoległego do jednej z płaszczyzn rzutów	22
C. Obrót binormalnej do położenia początkowego	23
V. WYKROJE POSZYCIA	23
A. Wyznaczanie obrysu krawędzi według zadanej linii szwu	25
B. Wyznaczanie linii szwu według zadanego obrysu krawędzi	27
VI. WYZNACZENIE CZĘŚCI POWIERZCHNI KADŁUBA WEDŁUG DANEJ LINII GEODEZYJNEJ	28
A. Przeprowadzenie płaszczyzny ściśle stycznej	30
B. Wykreślanie binormalnej	31
C. Wykreślanie stycznej	31
D. Wykreślanie płaszczyzny rektyfikacyjnej	32
E. Wykreślanie krawędzi przecięcia się płaszczyzny rektyfikacyjnej z płaszczyzną wręgu	33
VII. PODSTAWY TEORETYCZNE	33
VIII. UZGODNIENIE PUNKTÓW, LINII I OBRYSÓW RYSUNKU TEORETYCZNEGO Z RYSUNKIEM WYKROJÓW	36
A. Przeniesienie punktu i dowolnego obrysu z rysunku teoretycznego na wykroj	37
B. Przeniesienie punktu i dowolnego obrysu z wykroju na rysunek teoretyczny	37

ZAŁĄCZNIKI

- I. Wykreślanie linii geodezyjnych
- II. Wykroje poszycia zewnętrznego

